

# SHARP

## デジタルフルカラー複合機


MX-3640FN/3140FN/2640FN

MX-3640FN システム 希望小売価格 2,060,000円+税  
本 体 希望小売価格 1,760,000円+税

MX-3140FN システム 希望小売価格 1,715,000円+税  
本 体 希望小売価格 1,415,000円+税

MX-2640FN システム 希望小売価格 1,585,000円+税  
本 体 希望小売価格 1,285,000円+税

クラウド対応・タッチパネルで直感操作。  
高画質を追求したデジタル複合機。



SHARP DOCUMENT ECOLOGY X SOLUTION **ECOLUTION**

コピー・プリントスピード（カラーA4ヨコ）

MX-3640FN

MX-3140FN

MX-2640FN

**36** 枚/分 **31** 枚/分 **26** 枚/分

コピー

プリンター

カラー  
スキャナー

ファクス



※システム希望小売価格には本体、3段給紙デスク(MX-DE14)を含みます。

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置・付帯工事・オプション取付・使用済み複写機の引揚げなどの費用は含まれておりません。

# シャープなら簡単にクラウドにつながる。 タッチパネルで直感的に操作できる。

デジタル複合機の高度な機能をマルチタッチにより直感的に操作できます。


さらにクラウドサービス 3sweb® Sharpdesk Online®※1を利用することで、パソコンやタブレット端末、スマートフォンなどから情報の閲覧・共有が簡単に行え、ビジネスの効率化が図れます。



## 複合機をアプリケーションと連携

### Sharp OSA®

複合機の機能とアプリケーションソフトを連携。たとえばスキャンデータの仕分けやファイル名の作成などの作業を自動化でき、業務効率を大幅にアップすることができます。



- ※1 3sweb® Sharpdesk Online®は、シャープビジネスソリューション株式会社が提供する法人向けクラウドサービスです。ご利用には別途法人契約が必要です。詳細につきましては、担当セールスにおたずねください。
- ※2 別途パソコンが必要です。
- ※3 対応OSにつきましては、担当セールスにおたずねください。
- ※4 ネットワークプリントサービスについて詳しくは、ウェブサイトをご覧ください。  
<http://www.sharp.co.jp/multicopy/nps/>
- ※5 詳しくは担当セールスにおたずねください。

会議室で

会議で使うデータをクラウドから  
直接タッチディスプレイに取り込み活用できる。※2

**3S WEB**  
Sharpdesk Online

手軽に情報共有できるクラウド型ストレージサービス

●様々な機器から情報の共有・閲覧・印刷ができる

Data Cabinet Online®

●当社の任意の複合機※5から出力できる

Print System Online®

●多数の複合機を一括管理できる

Accountant Professional Online®

3つのアプリケーションをご利用いただけます。

スマートフォンやタブレット端末と連携し、  
出張中でもファクスの受信データを確認できる ※3

外出先で

オフィスで

クラウド上の情報を当社の任意の  
デジタル複合機※5から出力できる。

ネットワークプリントサービスにより、  
最寄りのコンビニエンスストアで出力できる。※4

革新のインターフェースを搭載。  
使いやすさを追求した高性能マシン。

**MX-3640FN / MX-3140FN / MX-2640FN**

|           | コピースピード<br>(カラー・モノクロ/A4ヨコ) | プリントスピード<br>(カラー・モノクロ/A4ヨコ) | 読み込み速度※6<br>(カラー・モノクロ/A4ヨコ) | コピー | プリンター | ファクス | インターネット<br>ファクス | ネットワーク<br>カラーキャナー | 両面印刷 | 原稿送り装置 | 無線LAN | Sharp OSA® | データ<br>セキュリティ※7 |
|-----------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----|-------|------|-----------------|-------------------|------|--------|-------|------------|-----------------|
| MX-3640FN | 36枚/分                      | 36枚/分                       | 片面 50枚/分                    | ●   | ●     | ●    | ▲               | ●                 | ●    | ●      | ●     | ●          | ●               |
| MX-3140FN | 31枚/分                      | 31枚/分                       | 片面 50枚/分                    | ●   | ●     | ●    | ▲               | ●                 | ●    | ●      | ●     | ●          | ●               |
| MX-2640FN | 26枚/分                      | 26枚/分                       | 片面 50枚/分                    | ●   | ●     | ●    | ▲               | ●                 | ●    | ●      | ●     | ●          | ●               |

※6 スキャン時。※7 電子データの暗号化および自動消去。当機能の設定につきましては、担当セールスにおたずねください。

●:標準装備 ▲:オプション



## マルチタッチ<sup>※</sup>に対応し直感的に操作可能。

※マルチタッチはプレビューモード、およびオプションのウェブブラウジング拡張キット(MX-AM10)操作時に対応しています。

### 10.1インチカラー液晶タッチパネル



プレビューの拡大/縮小

#### ページの入替え



#### ページの回転



#### ページの確認



#### ページの削除



### 仕上がりを確認できるアドバンスドプレビュー機能

読み込んだ画像を、出力前に確認・編集。ステابل位置など仕上がりの確認も簡単に行え、ミスプリントを減らせます。


### イメージを見ながら直感的にページ編集

原稿イメージを見ながら、ページ削除や向きの変更、ページ順の入替えなどが可能。直感的な編集作業が行えます。

### サポート機能

#### 次の操作をアシストするアクションパネル機能

機能を選択すると、関連する操作を画面の右端に表示。次のアクションをスピーディに選択でき、作業の効率化が可能です。



#### 使いやすさをサポートする表示モード切替


画面上部にモード切替キーを表示し、少ないステップで操作することが可能。作業にかかる時間と手間を減らします。



#### 使い方に応じてカスタマイズが可能

ユーザー認証との組み合わせにより、ホーム画面やお気に入りのカスタマイズが可能。お客様が用意されたロゴ等の素材をお使いいただけます。また、機能のショートカットも設定できます。

背景画像もカスタマイズ可能




様々な画像を貼り付けることが可能

### 直感的な操作が可能

タッチする、滑らせる、軽く叩くなどの指の動きで、確定操作やスクロールなどの操作が可能。複数ページに渡るプレビューも、紙のページをめくるような感覚で操作できます。



**ロングタッチ**  
一定時間タッチを続け、バールン表示を呼び出す。



**フリック**  
画面をタッチし指を滑らせる。スクロール等を使用。




**ドラッグ**  
一定時間画面を押してからずらす。ページ編集操作に使用。



**タップ**  
画面を指で軽く叩く。通常の確定操作に使用。




**スライド**  
画面をタッチしてずらす。スクロールバーに使用。



**ピンチイン・アウト**  
プレビューの拡大/縮小が行えます。



## 高画質を追求。説得力が高まる。



### 表現力を高めるMycrostoner-HG®2

Mycrostoner-HG®2により色の再現域が広がり、写真の表現力がアップ。カタログや企画書などの出力に実力を発揮します。


### なめらかに再現する小粒径ESキャリア

粒径の小さなESキャリアを採用し、グラデーションやハーフトーンも美しく出力できます。

### 繊細な線も鮮明に出力する高解像度1200dpi

多彩な表現力を可能とする1200×1200dpi※の高解像度。繊細な線やグラフに入る小さな文字も鮮明に出力できます。

※1200×1200dpiはプリント出力(高精細モード)時のみ。



### 高度な画像処理を可能とするASIC

高度な画像処理技術ASIC (Application Specific Integrated Circuit) により、大量の画像データを高速かつ美しく処理できます。

### 原稿種別を自動認識するマジカルビュー®Ⅲ

写真や文字などの構成要素から原稿の種別を自動で認識し、適した原稿モードに設定されます。下地に色の付いた文字も、不要な下地だけを消去。また、複数ページの書類は、各ページごとに最適化して出力します。



(コピー時/スキャン時) 対応


◎用紙に下地色のあるものを原稿にした場合には、下地色をとばします。※  
※下地の色や原稿の種類によっては下地色をとばさない場合があります。



## 充実のセキュリティ。情報をしっかり守る。

### ICカード認証やサーバー認証に対応

ICカードによる認証機能※、LDAPやActive Directoryなど外部のサーバーと連携した認証機能にも対応。複数台の一括管理や多数のユーザー対応も可能です。



※オプションのICカードリーダーライター (MX-EC13) が必要です。



●ICカードリーダーライター (MX-EC13) 接続時は、下記ICカードが使用できます。

| FeliCa®          | MIFARE® | ELWIS®    | eLWIS®  | 当社専用ICカード |
|------------------|---------|-----------|---------|-----------|
| IDm/SSFC/ユーザーエリア | UID     | カードシリアルID | .com-ID | 専用フォーマット  |


### 電子データの暗号化と自動消去で情報保守

本体ハードディスクやメモリーに蓄積されたデータは、暗号化して保存。出力後や送信後は、自動的にデータを消去します。



### 不正を防止するドキュメントコントロール機能

機密文書などの出力時、不正コピー防止のデータを埋め込みます。不正にコピーしようすると、白紙出力やコピーを停止するなどして、データの漏洩を未然に防ぎます。



※オプションのデータセキュリティキット (MX-FR41U) が必要です。写真比率の高い原稿など、原稿や出力する用紙および設定条件によっては正しく動作しない場合があります。

### 情報の持ち出しを防ぐ追跡情報印字

印刷された日時やログイン情報をページに記載可能。万一の情報漏洩時、いつ、どの複合機で、誰が出力したものが追跡できます。

YYYY/MM/DD\_ユーザーA\_ID:0000000  
(年/月/日) (ユーザー名) (ジョブID)



日付やユーザー名などを  
ページ上/下に記載

#### 印字できる項目

- ・マシンのシリアル番号
- ・文字
- ・日付、時刻
- ・ログイン名/ユーザー番号
- ・アカウントジョブID

### 個人情報およびHDDを初期化※

本体リース完了後、ジョブデータや保存された画像データなどの情報をすべて消去。設定などを工場出荷時の状態に戻します。

※当機能の設定につきましては、担当セールスにおたずねください。

### 不正コピーを抑止する地紋印字機能

不正コピーを抑止したい文書を地紋コピー/プリント機能で再出力。文書の背景に模様や指定の文字を浮かび上がらせて印刷でき、機密情報や個人情報の不正コピーを抑止します。

### お客様の情報を守るために様々なセキュリティ機能を搭載

- パスワードで情報を守る受信データホールド
- 認証された機器のみネットワークの利用を許可
- 万一の誤送信を防止する宛先確認機能
- ネットワーク上のデータ送受信を暗号化
- パスワードで情報を守る親展プリント機能
- PDFファイルを暗号化して作成



## 高度な環境性能。消費電力を抑える。

### エコをアドバイスするEcoおすすめ機能

コピーやドキュメントファイリング再印刷、またダイレクトプリント時に、両面印刷やページ集約などのエコにつながるアドバイスを表示。企業の省エネ化推進をサポートします。

コピーボタンをタッチ



※システム設定にてON/OFF設定が可能です。工場出荷値はOFF設定となります。

### 使いやすさにも配慮したオートパワーシャットオフ

使っていないときは自動で節電状態に切り替わるオートパワーシャットオフ機能を搭載。節電状態に移行する際は、確認メッセージが現れるなど使いやすさにも配慮しています。

### 消費電力を抑える省エネスキャン機能

イメージ送信やスキャン保存などの印刷を伴わない場合は、定着オフ（紙にトナーを定着させるための加熱をしない）にしたままジョブを実行。消費電力の大幅な削減が可能です。

### 電源管理を最適化するエコ学習機能

過去の使用履歴を自己分析し、あまり使われない時間帯には短時間に節電モードに切り替えるなど省エネ運転が可能です。

●省エネをさらに推進する節電ボタン ●原稿読み取り部にLED光源を採用

### 賢く使える電源ON/OFFスケジュール機能

始業時間に合わせて電源をON、昼休みにはOFFなど、自動的に電源のON/OFFを制御できます。消し忘れを防止するなど、節電に役立つ機能です。



### TEC値\*の低減を追求

ウォームアップタイムの短縮、Fax/ネットワーク待機時消費電力1W以下、節電ボタンなど多彩な節電機能を追求。企業のコスト削減に役立ちます。

MX-2640FN (TEC値2.2kWh/週)  
MX-3140FN (TEC値2.3kWh/週)  
MX-3640FN (TEC値2.6kWh/週)

※TEC値とは「Typical Electricity Consumption」の略。国際エネルギースタープログラムで定められた測定方法による数値です。

省エネ

省資源

Fax<sup>※1</sup>に加えネットワーク待機時<sup>※2</sup>消費電力1Wを実現、光熱費削減と環境への負荷を低減させます。

※1 電源OFF時のファクス待受モード時。 ※2 TCP/IP接続時。

国際エネルギースタープログラムに適合



グリーン購入法基準に適合

グリーン購入法  
適合商品

エコマーク認定商品



グリーン材料

欧州RoHS規制に対応

環境に配慮した素材を使用



## 高速、高画質、高生産性を追求。用紙削減にもつながる多彩な編集機能も搭載。


### ブック複製機能 本の複製コピーが簡単に

ブック原稿をページ順に見開きでコピーするだけで、本の複製が完了。ページの順序を意識することなく簡単にコピーできます。



### ブック分割機能 片ページずつ分割して出力

中とじされた小冊子をコピーする際、片ページずつ分割して印字。ページ順に出力することができます。




### 混在原稿自動検知 異なるサイズ of 原稿を検知

サイズの異なる原稿をセットした場合、サイズに合わせた用紙で出力可能。また、同一の用紙サイズに拡大縮小することもできます。



### カスタムイメージ オリジナルの印字をプラス

任意のイメージ画像をパソコンから本体の専用フォルダーへ登録。ユーザースタンプとして原稿に合成して印字できます。




### 原稿自動判別 カラーかモノクロかを判別

カラーとモノクロ原稿が混在していても、自動的にカラーかモノクロかを判別して出力。原稿を分けてコピーする手間が減らせます。



### ページ集約機能 2/4枚を1枚にまとめて出力

中とじ機能とページ集約機能を組み合わせれば、中とじ用紙の1ページ内に2枚の原稿、または4枚の原稿を印字することができます。



### 移動コピー 2つの原稿を組み合わせで出力

読み込んだ写真やグラフなどの原稿を、印刷用紙の指定した箇所に組み合わせで出力可能。提案書や資料作りを効率化できます。



### 電子ソート/オフセット排紙 作業を効率化

複数ページの原稿を1回スキャンしただけで、複数部数をスピーディにコピーできる電子ソートを標準で搭載。またオフセット機能により、1部ずつずらして排紙でき、手作業による仕分けの手間を省き作業の効率化を図ります。

### ビジネスに役立つ機能を多彩に搭載

- |                                                           |                                   |                                       |                                    |                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 縦横独立変倍                           | <input type="checkbox"/> 白紙飛ばし    | <input type="checkbox"/> 回転コピー        | <input type="checkbox"/> リポートレイアウト | <input type="checkbox"/> タブコピー    | <input type="checkbox"/> 大量原稿モード        |
| <input type="checkbox"/> カードスキャン                          | <input type="checkbox"/> センタリング   | <input type="checkbox"/> とじしろコピー      | <input type="checkbox"/> 拡大連写      | <input type="checkbox"/> 原稿枚数カウント | <input type="checkbox"/> ジョブプログラム (48件) |
| <input type="checkbox"/> 印字メニュー (ページ/日付/スタンプ/文字) ウォーターマーク | <input type="checkbox"/> 表紙/合い紙挿入 | <input type="checkbox"/> 枠/センター/指定辺消去 | <input type="checkbox"/> 鏡像コピー     | <input type="checkbox"/> 連結コピー    |                                         |
|                                                           | <input type="checkbox"/> OHP合い紙挿入 | <input type="checkbox"/> 中とじコピー       | <input type="checkbox"/> 白黒反転      | <input type="checkbox"/> お試しコピー   |                                         |



# プリンター

プリントスピード(カラー/モノクロ)

| A4ヨコ<br>毎分 | MX-3640FN | MX-3140FN | MX-2640FN |
|------------|-----------|-----------|-----------|
|            | 36枚       | 31枚       | 26枚       |



## 高精細1200dpiのクオリティ。長尺用紙にも対応し、店舗用POPも出力できる。

### Adobe®PostScript®3™ 高品位出力をサポート

Adobe社の純正記述言語PostScript®3™の出力に対応。WindowsやMacintoshによる高品位な出力をサポートします。



### プリントホールド/親展プリント 情報をしっかり保護

パソコンでプリント指示後、マシンの前に行くまでプリントを待機する機能を搭載。また、暗証番号を入力する親展プリント機能により情報を守ります。

### ダイレクトプリント 多彩なファイルを直接印刷

TIFF、JPEG、PDF、XPS※ファイルをプリンタードライバーを介さずに直接本体に送信して印刷できます。また、本体パネルからFTPサーバーや共有フォルダー内のファイルを指定しての印刷、さらにUSBメモリーを接続し、メモリー内のファイルを印刷することもできます。



※オプションのXPS拡張キット(MX-PUX1)が必要です。

### 長尺プリント対応 多彩な出力が可能

最長1,200mmの長尺用紙に対応し、社内スローガンなどの出力も可能。また、耐水性に優れたPOP用紙の長尺タイプにも出力でき、店舗用POPの内製化も可能です。



※手差しトレイから給紙。オプションの長尺用紙給紙トレイ(MX-LT10)もご用意しています。  
●ご利用の際は、担当セールスにおたずねください。 ●Windows OS環境でのみご利用できます。

### 厚紙プリント

### パッケージも作成可能

300g/㎡の厚紙への出力が可能。パッケージやメニューなどの作成にも活用できます。

●300g/㎡コート紙対応。

### ポスター印刷

### 最大4×4に拡大印刷

1枚のプリントデータを最大16倍(4×4)の大きさまで分割して拡大印刷。それぞれの用紙を貼り合わせることで自前でポスターを作成できます。

●Windows OS環境でのみご利用できます。

### 無線LAN標準搭載

### 手軽にスマートフォンやタブレット端末と接続

無線LANアクセスポイントモードを搭載しました。無線LAN機能を搭載したパソコン、スマートフォンやタブレット端末から接続可能。データを簡単に出力できます。

#### ■無線LANインフラストラクチャーモード



#### ■無線LANアクセスポイントモード



### AirPrint

### iOS搭載デバイスから簡単印刷

AirPrint機能を使えば、ドライバーやアプリケーションをダウンロードすることなく、iPhone、iPad、iPodからメールやウェブページ、写真などを当社複合機に直接印刷できます。 ●iOS5.0以上に対応。



- ☐ 複数枚(1~16枚)の原稿を1枚にまとめる集約プリント
- ☐ 用紙に合わせて拡大縮小するフィットページ機能

- ☐ 用紙コストを節約できる両面プリント
- ☐ 「極秘」などの文字をすかして印字


- ☐ 高度なプリント・編集機能を活用できるSPDL2-c※プリント
- ※SPDLはSharp Printer Description Languageの略称です。

## デジタル複合機とモバイル端末を簡単に連携可能

### Sharpdesk Mobile®

パソコンなしでモバイル端末と簡単に連携。スキャンした資料をスマートフォンに取り込んだり、出先で撮った写真をプリントするなど多彩に活用できます。

●対応端末と対応OS、また詳細につきましては、下記Webページをご確認ください。  
[http://www.sharp.co.jp/business/print/solution/mobile/sharpdesk\\_m.html](http://www.sharp.co.jp/business/print/solution/mobile/sharpdesk_m.html)



## 高速ネットワークスキャナー搭載。ホームディレクトリ機能を備え利便性がアップ。

### データ活用 スキャンデータを多彩に送信


スキャンしたデータをFTPサーバーや共有フォルダーに送信可能。添付ファイルとしてE-mail送信もでき、データ活用の効率化をサポートします。また、設定したパソコンのフォルダーに直接送信し、当社文書管理ソフト(オプション)によってデータの管理や編集も行えます。



※指定したパソコンへ直接送信するには、ネットワークスキャナツールLiteのインストールが必要です。  
●ネットワークスキャナツールLiteはオフィスソリューションホームページよりダウンロードできます。  
(<http://www.sharp.co.jp/business/print/>)


### ●利便性を高めるホームディレクトリ機能

ユーザー認証利用時には、そのユーザーを宛先として共有フォルダーを設定可能。最初から自分のフォルダーが送信先として表示されるため、作業の効率化が図れます。



### ドロップアウトカラー※ 画像の有彩色を除去


ドロップアウトカラー機能を使えば、画像から有彩色を簡単に除去することが可能。伝票などの色の付いたフォーマット部分を消し、黒で印字された部分だけを残すことができます。



※Scan to E-mail・FTP・共有フォルダー・Desktop・スキャン保存時に使える機能です。

### LDAP対応アドレス帳 入力の手間を減らせる

LDAPサーバーに登録されたアドレス帳を利用可能。E-mailアドレスを一文ずつ入力する手間が省けます。



### USBメモリー対応 スキャンデータを直接保存

本体にUSBメモリーを差し込み、スキャンしたデータを直接保存可能。複合機に接続していないパソコンでも、USBメモリーを介してデータを活用できます。



### マルチフォーマット ワンスキャンで簡単送信

ファクスはモノクロで、E-mailはカラーで送るなど、各モードに適したカラーや解像度に変更して送信します。



### 各種フォーマット対応 データを多彩に活用

TIFF、PDF、PDF/A、暗号化PDF、JPEG、XPS (XML Paper Specification) に対応しています。

### 情報添付に対応 作成日時等の情報がわかる

スキャンした画像ファイルに、作成日時や作成者情報をXML方式のメタデータファイルとして添付できます。

※オプションのアプリケーション拡張キット(MX-AMX1)が必要です。  
●メタデータとは画像データの属性や処理方法を示すデータです。

## 文書管理ソフト

### Sharpdesk® (シャープデスク) ※1

パソコンで作成した文章や手書きのメモなど身の回りの紙文書をスキャンして、一元管理することができます。

※1 Sharpdesk5ライセンスキット (MX-USX5) が必要です。

※2 SharpFiling5ライセンスキット (MX-UFX5) が必要です。スキャンデータを取り込む場合は、ネットワークスキャナツール Lite が必要です。

●SharpFiling® につきましては、オフィスソリューションホームページでもご紹介しています。また、ネットワークスキャナツールLiteのダウンロードもこちらより行えます。(http://www.sharp.co.jp/business/print/)

### SharpFiling® (シャープファイリング) ※2


キャビネット、バインダー、フォルダーと実際に書類を保管する感覚でデータの管理が可能。また、キャビネットを他のPCと共有することもでき、オフィスでの情報の共有化を推進します。

## スーパー G3Fax、インターネットFaxに対応。PCで受信内容を確認でき用紙削減も可能。

### 多彩な転送機能

### 受信データを転送できる

ファクスやインターネットFaxのデータを、TIFFやPDFデータに変換し、指定した共有フォルダーやE-mailなどに転送できます。




※1 携帯電話にE-mail転送する際は、受信データを常にプリントするように設定してください。また、データのバックアップ用に他の宛先に対して送信を指定してください。※2 ネットワークスキャナツールLiteのインストールが必要です。●ネットワークスキャナツールLiteはオフィスソリューションホームページよりダウンロードできます。(http://www.sharp.co.jp/business/print/)

### データ活用

### 受信データに多彩な操作が可能

ファクス受信データをプリントせず、一旦、メモリーに保存。プリント前に印字内容を確認する、本体HDDに保存して再利用、PCにデータを転送といった多彩な操作が可能です。




### インターネットFax対応※

### 通信コストを節約可能

E-mail環境を利用してインターネットFaxが可能。電話回線によるファクス通信と比べて、通信コストを節約することができます。

※オプションのインターネットファクス拡張キット(MX-FWX1)が必要です。



※W-NET FAX ダイレクトSMTP受信を行うためには、W-NET FAX ダイレクトSMTPに対応したインターネットFax対応機が必要です。●W-NET FAXとは、TTC標準JT-T37シンプルモードまたはフルモードに適合したインターネットファクシリの呼称です。●W-NET FAX、Direct SMTPは、ダイレクトSMTP認証済みで他社の認証機と相関性があります。

### PC-Fax送信


### 作成した文書をそのまま送信

パソコンで作成した文書をファクス原稿として直接ファクス送信可能。プリント出力する必要がなく、用紙の削減につながります。

### 受信データの自動保存

### パソコンで確認できる

ファクス受信データを、一旦、本体のハードディスクに自動保存。PDF等のファイルとしてパソコンで確認できます。また必要に応じて印刷するなど多彩にデータを活用できます。



### 3回線増設可能※

### ファクス環境を効率化

※3回線増設時はオプションの回線増設キット(MX-FL10)が2台必要です。

### ファクス受信ランプ

### 取り忘れを減らせる

ファクスやインターネットFax受信時、用紙が排出され、排紙トレイから取り除かれるまでランプが点滅してお知らせします。

●右側排紙トレイ使用時のみ。



### 順次同報送信に対応

### 1度の操作で500件に送信

### アドレス帳表示

### ユーザーごとに表示可能

アドレスの一件ごとに認証情報を付けられ、ユーザーがログインする際に絞り込んで表示することができます。ユーザーごとに最適なアドレスを表示でき、スピーディな検索が可能です。

### FASEC 1に準拠

### 高度なセキュリティに対応

●FASECとは、情報通信ネットワーク産業協会(CIAJ)がファクシミリ通信のセキュリティ向上を目指して制定したガイドラインの呼称です。FASECのロゴマークは、このガイドラインに準拠したファクシミリ・複合機に使用されます。

### ワンタッチアドレス帳

### 2,000件を簡単に検索

●電話番号/アドレスの最大登録件数は6,000件。

## ファクスの使い勝手をさらに高める多彩な機能

- |                                 |                                     |                                         |                                            |                                                 |                                      |
|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> G3ファクス | <input type="checkbox"/> 両面送受信      | <input type="checkbox"/> 直接送信           | <input type="checkbox"/> 混載原稿              | <input type="checkbox"/> カードスキャン                | <input type="checkbox"/> Fコード対応      |
| <input type="checkbox"/> 回転送受信  | <input type="checkbox"/> 済スタンプ機能※1  | <input type="checkbox"/> 縮小送信           | <input type="checkbox"/> 宛先確認機能            | <input type="checkbox"/> 留守番電話接続                | <input type="checkbox"/> 電話/ファクス自動切換 |
| <input type="checkbox"/> プログラム  | <input type="checkbox"/> 特定番号受信可否設定 | <input type="checkbox"/> ナンバーディスプレイ対応※2 | <input type="checkbox"/> 受信データ部数・ステープル設定※3 | <input type="checkbox"/> 長尺原稿送信<br>(最大1000mmまで) |                                      |

※1 オプションの済スタンプユニット(AR-SU1)が必要です。※2 別途NTTとの契約が必要です。※3 オプションが必要です。

電子データを多彩に活用。320GBハードディスクを搭載し、大量のデータにも対応。

## データ活用

## 大量保存して多彩に活用

コピーやプリント、イメージ送付したデータを本体内のハードディスクに保存。必要なときに呼び出して印刷や送信することができ、作業の効率化が図れます。




一時保存フォルダーは10,000ページ(モノクロ:当社標準原稿)  
または1,000件のファイルを保存可能です。  
標準フォルダー・ユーザーフォルダーを合わせて20,000ページ(モノクロ:当社標準原稿)  
または3,000件のファイルを保存可能です。

## ショートカットキー

## 各機能を素早く使える

ホーム画面上にショートカットキーを設定する事により、各メディアから直接印刷する画面に移行できます。



## PDF作成機能

## PCからPDFファイルで確認


本体にファイリングするデータと同じ画像のPDFデータを作成し、パソコンから参照することが可能。簡単に本機内のデータを確認でき、作業効率を高めることができます。



## ファイル結合

## 複数のファイルを1つに

ドキュメントファイリングされた複数のファイルを1つのファイルに結合することもできます。資料や企画書をまとめたり分けたりする作業が簡単に行え、データを有効に活用できます。



## HDDに一時保存

## 素早く再印刷できる

コピーやプリントするデータを簡単な操作でハードディスクの一時保存フォルダーに保存可能。ファイルを指定するだけで、スピーディに再印刷できます。

## フォルダー管理

## わかりやすく管理できる

保存したデータにユーザー名やパスワードをつけて保管することができます。また、ユーザーやグループごとに独自にフォルダーが作成でき、個人やグループの情報共有に便利です。

## Web閲覧

### 複合機からウェブブラウジングが可能\*

本体のタッチパネルを使って、直接Webを閲覧可能。資料の作成などに必要な情報に、その場で簡単にアクセスできます。

\* オプションのウェブブラウジング拡張キット(MX-AM10)が必要です。

### WebページやPDFファイルを直接プリント\*

本体のタッチパネルに表示したWebページやPDFファイルを、そのまま出力可能。カタログや地図などの情報を手軽に出力できます。

\* オプションのウェブブラウジング拡張キット(MX-AM10)が必要です。



使う人とオフィスへの優しさを追求。快適な環境から新しいビジネスが生まれる。

## 操作パネル

## 各機能を素早く使える

10.1インチカラー液晶タッチパネルは、チルトタイプによるユニバーサルデザインを採用。角度を変えることで、ユーザーに合わせた使い勝手を実現しています。



※ 設定角度については、装着オプションにより制約がある場合があります。

## グリップハンドル

## つかみやすさに配慮

上からでも下からでもつかみやすいグリップタイプのハンドルを採用。ロック機構を付けることで安全性も追求しました。



## キー応答時間

## 使う人に合わせて設定

状況に応じて、キーの応答時間を設定。使う人に合わせてしっかりと操作できるように調節できます。

## 操作パネル表示

## PCからの操作が可能

本体からの操作が困難な方でも、操作パネルで行うのと同じ操作がパソコンから行えます。  
●リモートオペレーションパネルを利用するには別途ソフトウェアが必要です。  
●同時に2台以上のPCからのアクセスはできません。

## 操作ガイド表示

## 使う人をしっかりサポート

操作パネルに操作ガイドを表示可能。見やすい大型液晶パネルにより、各機能の使い方などを簡単に知ることができます。

## 文字デザイン

## 視認性の高い文字を採用

読みやすさに配慮したフォントデザインを選定。また、用途に応じて文字サイズを使い分けるなど、視認性の高さを追求しました。

## 音でお知らせ

## 設定変更を音でサポート

コピー倍率や濃度など段階的な設定を行う場合、基準値(倍率100%や濃度3など)になったところで音を出してお知らせ。設定変更をより確実にサポートする機能です。

## 多言語表示

## グローバルに使いこなせる


タッチパネルの言語を日本語の他、英語・フランス語など全23言語に対応。外資系企業や海外の方が多く働くオフィスで活躍します。

## マシンの状態を遠隔で監視し、効率的なサービス&メンテナンスを実現。

## SHARP POWERNET SYSTEM®

| シャープパワーネットシステム |

デジタル複合機のサービスやメンテナンスをもっと効率化したい。そのために生まれたのがシャープパワーネットシステムです。通信環境を利用して、遠隔で稼働状況を監視。事前にトラブル内容を把握でき、素早い対応が可能です。



シャープパワーネットシステムでご利用いただける機能は機種や環境によって異なります。また、別途サービス契約が必要な場合がございます。詳しい内容につきましては、担当セールスにおたずねください。

## サドルフィニッシャー (MX-FN10) 中とじ製本が可能

ステープル止め・中とじ製本・パンチホール(オプション)といった多彩な仕上げ処理を自動化。クオリティの高い書類が作れます。また、パンフレットなど1枚ずつ折って排出する中折りにも対応。作業にかかる手間や時間を削減できます。



## 大容量給紙デスク (MX-DE20) 最大給紙容量7,400枚

省スペースながら2,750枚収納可能な新規大容量給紙デスクをご用意。オプションの大容量給紙トレイと併せて装着すれば、最大7,400枚の用紙をセット可能(64g/㎡紙使用時)。用紙補給の手間を減らします。



## フィニッシャー (MX-FN17) 穴あけ/ステープル止めも自動化

ステープル止めからパンチホール(オプション)などの仕上げ処理を自動でこなします。コンパクトに本体内部に装着されるため、スペースを取らずに作業効率のアップが図れます。



## 収納式キーボード (MX-KB11 N) 文字入力を効率化

操作パネル下に収納式キーボードを装着可能。メール本文の入力やメールアドレスの登録、パスワードなどの文字入力の際、パソコンと同様のキータッチでスムーズに行うことができます。




|                                                         |                                                 |                                                  |                                                               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <p>パンチユニット (FN17用)<br/>MX-PN11A<br/>希望小売価格70,000円+税</p> | <p>フィニッシャー<br/>MX-FN17<br/>希望小売価格150,000円+税</p> | <p>ハンドセット<br/>MX-HNX1<br/>希望小売価格10,000円+税</p>    | <p>プラスマクスターイオン発生装置※1<br/>MX-PC12<br/>希望小売価格88,000円+税</p>      |
|                                                         | <p>中継ユニット<br/>MX-RB10 N<br/>希望小売価格40,000円+税</p> | <p>長尺用紙給紙トレイ<br/>MX-LT10<br/>希望小売価格20,000円+税</p> | <p>プラスマクスターイオン発生装置取り付けキット<br/>MX-XB16<br/>希望小売価格10,000円+税</p> |
| <p>サドルフィニッシャー※2<br/>MX-FN10<br/>希望小売価格260,000円+税</p>    |                                                 | <p>キーボード<br/>MX-KB11 N<br/>希望小売価格44,000円+税</p>   | <p>ミラーリングキット<br/>MX-EB12 N<br/>希望小売価格50,000円+税</p>            |
| <p>パンチユニット (FN10用)<br/>MX-PNX5A<br/>希望小売価格70,000円+税</p> | <p>1段給紙デスク<br/>MX-DE12<br/>希望小売価格150,000円+税</p> | <p>2段給紙デスク<br/>MX-DE13<br/>希望小売価格250,000円+税</p>  | <p>3段給紙デスク<br/>MX-DE14<br/>希望小売価格300,000円+税</p>               |
|                                                         |                                                 | <p>大容量給紙デスク<br/>MX-DE20<br/>希望小売価格380,000円+税</p> | <p>大容量給紙トレイ (A4) ※3<br/>MX-LC11<br/>希望小売価格150,000円+税</p>      |

※1 プラスマクスターイオン発生装置取り付けキット (MX-XB16) が必要です。※2 MX-DE12/DE13/DE14/DE20のいずれかとMX-RB10 Nの装着が必要です。※3 MX-DE12/DE13/DE14/DE20のいずれかの装着が必要です。

|                      |         |                   |                                       |          |                   |
|----------------------|---------|-------------------|---------------------------------------|----------|-------------------|
| XPS拡張キット             | MX-PUX1 | 希望小売価格 110,000円+税 | SharpFiling追加1ライセンスキット※2              | MX-UFX5  | 希望小売価格 60,000円+税  |
| バーコード用フォントキット        | MX-PF10 | 希望小売価格 60,000円+税  | データセキュリティキット (非認証版)                   | MX-UFX1A | 希望小売価格 15,000円+税  |
| 漢字フォントキット            | MX-PF11 | 希望小売価格 60,000円+税  | ICカード (5枚入り)                          | MX-FR41U | 希望小売価格 153,000円+税 |
| 回線増設キット (2回線/3回線) ※1 | MX-FL10 | 希望小売価格 100,000円+税 | ICカードリーダーライター (非接触)                   | MX-CCX1  | 希望小売価格 71,000円+税  |
| 済スタンプユニット            | AR-SU1  | 希望小売価格 10,000円+税  | SharpAccountant Professional®ライセンスキット | MX-EC13  | 希望小売価格 115,000円+税 |
| インターネットファクス拡張キット     | MX-FWX1 | 希望小売価格 30,000円+税  | SharpAccountant Lite®1ライセンスキット        | MX-AK10  | 希望小売価格 470,000円+税 |
| スキャナー機能拡張キット         | MX-EB11 | 希望小売価格 120,000円+税 | Sharp Print System®ライセンスキット           | MX-AKX3  | 希望小売価格 100,000円+税 |
| ウェブブラウジング拡張キット       | MX-AM10 | 希望小売価格 50,000円+税  | ステープルカートリッジ (FN10サドルステッチ用 約2,000本×3個) | MX-AK11  | 希望小売価格 470,000円+税 |
| アプリケーション拡張キット        | MX-AMX1 | 希望小売価格 60,000円+税  | ステープルカートリッジ (FN10用/FN17用 約5,000本×3個)  | AR-SC3   | 希望小売価格 4,000円+税   |
| Sharpdesk5ライセンスキット   | MX-USX5 | 希望小売価格 36,000円+税  |                                       | MX-SCX1  | 希望小売価格 7,500円+税   |
| SharpFiling5ライセンスキット | MX-UFX5 | 希望小売価格 60,000円+税  |                                       |          |                   |

※1 3回線増設時は回線増設キットは2台必要となります。※2 この商品をご利用になる場合はSharpFiling5ライセンスキット (MX-UFX5) が必要です。



● ( )内はMX-2640FN/3140FNの寸法です。

適用床面積:約14畳(約23m<sup>2</sup>)

| 基本仕様                  |                                                                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| コピー仕様                 |                                                                                                                                         |
| 形 式                   | デスクトップ                                                                                                                                  |
| カラー 対応                | フルカラー                                                                                                                                   |
| 複 写 方 式               | レーザー静電複写機                                                                                                                               |
| 解 像 度                 | 読み取り モノクロ:600×600dpi、600×400dpi、600×300dpi フルカラー:600×600dpi<br>書き込み 600×600dpi、9600dpi相当×600dpi                                         |
| 階 調                   | 読み取り 256階調/書き込み 256階調相当                                                                                                                 |
| 複 写 原 稿               | 最大A3/シート・ブック原稿                                                                                                                          |
| 複 写 サイズ               | A37インチ(305×457mm)～A5R/カスタム/郵便はがき※/封筒(長形3号・長形4号・洋形2号・洋形4号・角形2号・角形3号)                                                                     |
|                       | 本体トレイ A3/B4/A4/A4R/B5/B5R/A5R                                                                                                           |
|                       | マルチ手差しトレイ A3ワイド(305×457mm)～A5R/郵便はがき※/封筒/カスタム<br>※日本郵便株式会社発行のはがきを郵便はがきと記載しています。<br>欠け幅 先端4±1mm、後端5mm以下 左右端 合計4mm±2mm                    |
| 用 紙 タイプ               | 本体トレイ:普通紙/厚紙(220g/㎡まで)<br>マルチ手差しトレイ:普通紙/厚紙/薄紙/特殊紙(封筒/はがき用紙/ラベル紙/光沢紙/タブ紙/OHP)<br>●使用条件、用紙種類によっては正しく印刷されない場合があります。                        |
| ウォームアップタイム            | 18秒 ●環境により異なる場合があります。                                                                                                                   |
| ファーストコピータイム           | MX-3640FN フルカラー:6.8秒※ モノクロ:5.2秒※ MX-3140FN フルカラー:7.9秒※ モノクロ:5.8秒※<br>MX-2640FN フルカラー:8.1秒※ モノクロ:5.9秒※<br>※A4ヨコ送り給紙。●本機の状態により異なる場合があります。 |
| 連続複写速度※<br>(シッター非動作時) | フルカラー/モノクロ A4・B5ヨコ A4・B5タテ B4 A3                                                                                                        |
|                       | MX-3640FN 等倍時/縮小時/拡大時 36枚/分 23枚/分 20枚/分 17枚/分                                                                                           |
|                       | MX-3140FN 等倍時/縮小時/拡大時 31枚/分 20枚/分 17枚/分 15枚/分                                                                                           |
| 複 写 倍 率               | MX-2640FN 等倍時/縮小時/拡大時 26枚/分 19枚/分 16枚/分 14枚/分                                                                                           |
|                       | ※同一原稿の連続速度。画質安定化処理のために、出力を一時的に中断する場合があります。                                                                                              |
|                       | 等倍1:1±0.8% 拡大 115%、122%、141%、200%、400% 縮小 25%、50%、70%、81%、86%<br>ズーム幅 25%～400%の範囲で1%ごとに376段階 両面原稿自動送り装置使用時は、25%～200%。                   |
| 給 紙 方 式 /<br>給 紙 容 量  | 1トレイ方式(550枚)+マルチ手差しトレイ(100枚)=650枚<br>●64g/㎡紙の場合。                                                                                        |
| 最大給紙方式/<br>最大給紙容量     | 4トレイ方式((550枚)+(550枚+1,300枚+900枚))+マルチ手差しトレイ(100枚)+<br>大容量給紙トレイ(4,000枚)=7,400枚 ●64g/㎡紙の場合。                                               |
| 連 続 複 写               | 1～999枚                                                                                                                                  |
| メモリー容量                | 標準4GB HDD 320GB ●1GBは10億バイトとて換算しています。実際のHDD容量は少なくなります。                                                                                  |
| 電 源                   | AC100V、15A(50Hz/60Hz共通)                                                                                                                 |
| 最大消費電力                | 最大1.45kW以下(デスク等オプション含む)                                                                                                                 |
| エネルギー※<br>消費効率        | MX-3640FN:137kWh/年 区分:複合機a MX-3140FN:122kWh/年 区分:複合機a<br>MX-2640FN:113kWh/年 区分:複合機a<br>※省エネ法(平成25年3月1日付)で定められた測定方法による数値。                |
| 大 き さ<br>(突起部含む)      | MX-3640FN:幅634×奥行681×高さ834mm MX-3140FN:幅634×奥行659×高さ834mm<br>MX-2640FN:幅634×奥行659×高さ834mm                                               |
| 質 量                   | MX-3640FN:約77kg MX-3140FN:約76kg MX-2640FN:約76kg                                                                                         |
| 機械占有寸法                | MX-3640FN:幅988×奥行681mm MX-3140FN:幅988×奥行659mm<br>MX-2640FN:幅988×奥行659mm ●右側排紙トレイ伸長時。                                                    |

|         |                                                                                                      |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ファクス仕様  |                                                                                                      |
| 適用回線※1  | 一般加入電話回線(PSTN)、ファクシミリ通信網(Fネット)、自動機内回線(PBX)、PBダイヤルイン回線、モデムダイヤルイン回線                                    |
| 走査線密度   | 普通字 8dot/mm×3.85本/mm 小さな字 8dot/mm×7.7本/mm<br>精細 8dot/mm×15.4本/mm 高精細 16dot/mm×15.4本/mm               |
| 通信速度    | スーパーG3:33.6kbps/G3:14.4kbps                                                                          |
| 符号化方式   | MH、MR、MMR、JBIG                                                                                       |
| 通信モード   | スーパーG3/G3                                                                                            |
| 送信原稿サイズ | A3～A5(最大1,000mmまでの長尺原稿(片面/モノクロのみ)の送信が可能。)                                                            |
| 記録紙サイズ  | A3～A5                                                                                                |
| 電 送 時 間 | 2秒台※2(当社A4標準原稿・普通字モード・スーパーG3(JBIG)送信時)                                                               |
| メモリー    | 1GB                                                                                                  |
| 認定番号    | A10-0130005                                                                                          |
| 備 考     | ワンタッチダイヤル※3:最大2,000件(ファクス・スキャナー・インターネットFax・グループ)<br>グループダイヤル※3:1つのワンタッチダイヤルに最大500件登録可能、順次同報送信:最大500件 |

|               |                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ネットワークプリンター仕様 |                                                                                                                                                                                                   |
| 形 式           | 内蔵型                                                                                                                                                                                               |
| 連続プリント速度      | 連続複写速度と同じ                                                                                                                                                                                         |
| 解 像 度         | データ処理 600×600dpi、1200×1200dpi プリント 600×600dpi、1200×1200dpi、9600dpi相当×600dpi                                                                                                                       |
| ページ記述言語       | 標準:SPDL2-c※1、Adobe®PostScript®3™ オプション:XPS※2                                                                                                                                                      |
| 対応プロトコル       | TCP/IP(LPD/Port9100/IPP/SMB/FTP/WSD/POP3<E-mailプリント>/HTTP/BMLinkS)、<br>IPX/SPX、EtherTalk                                                                                                          |
| 対応OS※3        | Windows®XP、Windows Vista®、Windows®7、Windows®8、Windows®8.1、Windows®10、<br>Windows Server®2003、Windows Server®2008、Windows Server®2012<br>Macintosh (Mac OS X 10.4/10.5/10.6/10.7/10.8/10.9/10.10用) |
| 内 蔵 フォント      | SPDL2-c※1 欧文:80書体、和文フォント:2書体※4、バーコード用フォント※5:28書体                                                                                                                                                  |
|               | Adobe®PostScript®3™ 欧文:139書体、和文フォント:2書体                                                                                                                                                           |
| エミュレーション      | ESC/P、ESC/Pスーパー 欧文:ローマン、サンセリフ、和文:明朝、ゴシック                                                                                                                                                          |
|               | ESC/P、ESC/Pスーパー                                                                                                                                                                                   |
| メモリー          | 本体システムメモリーおよびハードディスクを利用。                                                                                                                                                                          |
| インターフェース      | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、USB 2.0(ハイスピードモード)                                                                                                                                                 |

※1 SPDLはSharp Printer Description Languageの略称です。※2 オプションのXPS拡張キット(MX-PUX1)が必要  
です。(XPSはXML Paper Specificationの略称です。)※3 接続できない場合もありますので、詳しくは担当セ  
ルースにおたずねください。※4 オプションの漢字フォントキット(MX-PF11)が必要です。※5 オプションのバー  
コード用フォント  
キット(MX-PF10)が必要です。  
●ドライバソフトはオンラインソリューションホームページよりダウンロードできます。(http://www.sharp.co.jp/business/print/)

|                      |                                                                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ネットワークスキャナー仕様        |                                                                                                                                                       |
| 形 式                  | カラススキャナー                                                                                                                                              |
| 読み取り解像度<br>(主走査/副走査) | 100×100dpi 150×150dpi 200×200dpi 300×300dpi 400×400dpi 600×600dpi(プッシュキャン)<br>50～9600dpi※1(ブルスカン)                                                     |
| 原稿読み取り速度<br>(A4ヨコ)   | モノクロ:片面原稿50枚/分 両面原稿20ページ/分<br>カラー:片面原稿50枚/分 両面原稿20ページ/分<br>●当社標準原稿(A4サイズ6%原稿)標準モード、カラー自動判別オフ時、原稿のデータ量により速度は変動します。                                     |
| インターフェース             | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、USB2.0(外部メモリーデバイス保存時)                                                                                                  |
| 対応プロトコル              | TCP/IP(IPv4)                                                                                                                                          |
| 対応OS※2               | ブルスカン(TWAIN) Windows®XP、Windows Vista®、Windows®7、Windows®8、<br>Windows®8.1、Windows®10、Windows Server®2003、<br>Windows Server®2008、Windows Server®2012 |
| 出力フォーマット             | モノクロ:TIFF、PDF、PDF/A、暗号化PDF、XPS※3<br>グレースケール/カラー:TIFF、JPEG、PDF、PDF/A、暗号化PDF、XPS、高圧縮PDF※4<br>圧縮方式:モノクロ:非圧縮、G3(MH)、G4(MMR)、グレースケール/カラー:JPEG(高圧縮、中圧縮、低圧縮) |
| ド ラ イ バ ー            | TWAIN準拠                                                                                                                                               |

※1 解像度を大きくすると読み取り範囲を小さくする必要があります。※2 接続できない場合もありますので、詳しくは  
担当セ  
ルースにおたずねください。※3 XPSはXML Paper Specificationの略称です。※4 オプションのスキャ  
ー機能拡張キット(MX-EB11)が必要です。

|                    |                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 原稿自動送り装置(標準装備)     |                                                                       |
| 名 称                | 両面原稿自動送り装置                                                            |
| 原稿送り装置の種類          | 両面原稿自動送り装置                                                            |
| 原 稿 サ イ ズ          | A3～A5                                                                 |
| 原 稿 種 類            | 片面:薄紙35～49g/㎡(薄紙モード) 普通紙:50～128g/㎡ 両面:50～105g/㎡                       |
| 原稿の収容枚数            | 100枚(80g/㎡)(または最大積載高さ13mmまで)                                          |
| 原稿読み取り速度<br>(コピー時) | モノクロ:片面原稿50枚/分(A4ヨコ)(600×400dpi時)<br>カラー:片面原稿36枚/分(A4ヨコ)(600×600dpi時) |

※1 お使いの電話回線によっては通信できない場合がありますので、詳しくは担当セ  
ルースにおたずねください。※2 ITU-T(国際電気通信連合会)により、標準化されたスーパーG3ファクシミリの33.6kbps電送方式に準拠。A4判700  
字程度の原稿を標準的画質(8×3.85本/mm)で高速モード(33.6kbps)送信時の速さです。これは画像情報のみの電  
送速度で通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際の送信時間は、原稿の内容、相手機種、回線の状態によ  
って異なります。※3 ワンタッチダイヤル、グループダイヤルに登録可能な電話番号/アドレスの総件数は6,000件まで。  
■商品ご理解のために

■商品ご使用について ●当製品は日本国内仕様です。海外では使用できません。●本体希望小売価格には感光体、現像剤などの消耗品は含まれておりません。●製品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更することがありま  
す。また、商品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。●MX-3640FN/3140FN/2640FNのご使用にあたっては、別途保守サービスの契約が必要となります。方式、料金等詳細については担当  
セ  
ルースにおたずねください。●当社はこのMX-3640FN/3140FN/2640FNの補修用性能部品を製品の製造打ち切り後7年間保有しています。補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。●著作権の目的と  
なっている著作物は、個人的な範囲で使用する以外は、複写することを禁じられています。●紙幣、有価証券、郵便切手などには、法律によって、その複写物を所有するだけでも罰せられるものもありますのでご注意ください。  
■カタログについてのご注意 ●当カタログに掲載された製品の中には品切れになるものもありますので、販売店にお確かめのうえ、お選びください。●ECOLUTION、Data Cabinet Online、Print System Online、Accountant  
Professional Online、3sweb、Sharp OSA、Sharpdesk、Sharpdesk Mobile、SharpFiling、MycrosthナーHGはSHARPの登録商標です。●Macintoshは、Apple Inc.の商標です。●iOSは、Ciscoの米国およびその他の国の登録商標  
または商標であり、Apple Inc.がライセンスに基づき使用しています。●iPhone、iPad、iPodは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。●AirPrint、AirPrintロゴは、Apple Inc.の商標です。●BMLinkSは一般社団法人ビジ  
ネス機械・情報システム産業協会(JBMIA)の商標です。●Microsoft、WindowsおよびWindows Vista、Windows Serverは米国Microsoft Corporationの米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。●Adobe、  
Adobeロゴ、およびPostScriptは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の商標です。●ESC/Pはセイコーエプソン株式会社の登録商標です。●FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。●SSFCは日本印刷株式会  
社の登録商標です。●MIFAREはNXP Semiconductorsの登録商標です。●ELWISE、eLWISE、カードシリアルIDおよび.com-IDはNTT コミュニケーション株式会社の商標です。●その他記載された会社名およびロゴ、製品名などは  
該当する各社の商標または登録商標です。●液晶画面はハメコ混合成です。実際の使用状態とは異なるものもあります。●このカタログに記載されている画像サンプルは機能説明のために作成したもので、実際の出力サンプルとは異なります。

|                                                                                    |                                        |                                                                                     |                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 安全にお使いいただくために                          |  | 当機種は、「グリーン購入法」適合商品です。                                                                                                                        |
|                                                                                    | ●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。     |                                                                                     | MX-3640FN/3140FN/2640FNは、2001年4月に施行されたグリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)が定める基準をクリアしている。環境に配慮した商品です。弊社の環境活動については、インターネットホームページにて紹介させていただいております。 |
|                                                                                    | ●電源は(15A)以上、(100V)の専用コンセントでお使いください。    |                                                                                     |                                                                                                                                              |
|                                                                                    | ●必ずアース線を接続してください。故障や漏電の場合、感電する恐れがあります。 |                                                                                     |                                                                                                                                              |

■このカタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、下記におたずねください。

|                                                                                         |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ●ご相談窓口…                                                                                 |                   |
| シャープビジネスソリューション株式会社                                                                     | 沖縄シャープ電機株式会社      |
| 札幌(011)642-8180 さいたま(048)653-5180 名古屋(052)332-4570 大阪(06)6625-3301 高松(087)823-4980      | 沖 縄 (098)862-2231 |
| 仙 台 (022)288-9152 東京(03)5446-8388 金 沢 (076)249-9033 広 島 (082)874-6100 福 岡 (092)572-2617 |                   |

## シャープ株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号

このカタログの内容は、2015年11月現在のものです。

ビ(ド)-1228 R.10 [MX3640R]

■お求めは信用と技術を誇る当店で ■アフターサービスのお申し込みはお買い上げの店へ

- このカタログは資源環境保護のため、再生紙を使用しています。
- このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。

